

Heat Pump - 220V

SUBMITTAL



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- Frío y Calor
- Refrigerante R-410A
- Protocolo de comunicación a 24V
Compatible con termostatos Wi-Fi
- Filtros Lavables
- Resistencia eléctrica auxiliar
- Golden Coating

CAPACIDADES

1.25TR.

DRUH015H2

220V

*imágenes con fines Ilustrativos.

SUBMITTAL

Modelo		DRUH015H2	
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	208/230V/1/60
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	14300/14500
	EER	Btu/w.h	10.2/10.2
	Potencia de entrada	W	1400/1420
	Corriente nominal	A	6.8/6.3
Compresor	Capacidad	Btu/h	13200/13600
	COP	W/W	3.35/3.38
	Potencia de entrada	W	1155/1180
	Corriente nominal	A	5.6/5.2
Calefaccion electrica	Capacidad	Btu/h	13900/17000
	Potencia de entrada	kW	4.085/5
	Corriente nominal	A	19.8/21.9
Consumo maximo de entrada		W	1850
Corriente maxima		A	8.9
Corriente de arranque		A	34.5±10%
Serpentin evaporador	Numero de filas		3
	Espacio entre aleta	mm	1.6mm
	Tipo de aleta		Aleta de aluminio
	Diametro exterior del tubo	mm	φ7
	Material del tubo		φ7×0.24+0.18×C
	Serpentín ancho x largo x fondo	mm	40.11x252x705.4
	Numero de circuitos		4
	Recubrimiento		Golden Fin
Motor ventilador evaporador	Modelo		YDK-30-4P2-4
	Potencia	W	64
	Capacitor	uF	1.5
	Velocidad (Alta / Baja)	rpm	750/650

SUBMITTAL

Modelo		DRUH015H2	
Flujo de aire evaporador (Alta / Baja)		CFM	405/370
Nivel de ruido evaporador (Alta / Baja)		dB(A)	48/45
Serpentin condensador	Numero de filas		3
	Espacio entre aleta	mm	1.6mm
	Tipo de aleta		Aleta de aluminio
	Diametro exterior del tubo	mm	φ7
	Material del tubo		φ7×0.24+0.18×C
	Serpentín ancho x largo x fondo	mm	40.11x335x676
	Numero de circuitos		6
	Recubrimiento		Golden Fin
Compresor	Marca		GMCC
	Modelo		ASM135N1UEZ
	Tipo		Rotary
	Velocidad (Alta / Baja)	mF	40
Motor ventilador condensador	Modelo		YDK-65-4P2-1
	Potencia	W	100
	Capacitor	uF	3
	Velocidad	rpm	1680
Nivel de ruido condensador		dB(A)	66
Dimensiones (W×D×H)		mm	1066 x 535 x 408
Empaque (WxDxH)		mm	1150 x 630 x 480
Peso	Neto	LBS	112
	Bruto	LBS	122
Refrigerante	Tipo		R-410A
	Carga	g	970